

Mittauskeskus Esteri - EVEP150.06-2TY 2T 50A IP34 FE - Kiinteistöt

Sähkönumero

34 280 59

Yleisnimi ja tuotesarja

Mittauskeskus Esteri

Tekninen nimi

EVEP150.06-2TY 2T 50A IP34 FE

Pitkä tuotenimi

**Tariffimittauskeskus pistorasioilla,
johdonsuojakatkaisijoilla ja ylijännitesuojilla,
IP34**

GTIN-koodi

6418677675539

Toimittajan tuotekoodi

EVEP150.06-2TY

Toimittajan tuotekoodi 2

Toimittaja / Tuotemerkki

Ensto Finland OyKiinteistöt

Tuoteryhmä

**34 Keskukset ja keskuksien osat >=IP34 sekä
kotelot ja osat >=IP20**

ETIM-luokka

EC000262

Tuotekuvaus

Ulkomittauskeskukset...

(koko tuotekuvaus luettavissa edempänä)



ENSTO

Mittauskeskus Esteri - EVEP150.06-2TY 2T 50A IP34 FE -
Kiinteistöt

Tekniset tiedot (ETIM)

EC000262 - Mittauskeskus

Mittariristikkojen määrä:

1

Tariffikäskylaitepaikkojen
määrä:

0

Alapuolisella kytkentätilalla:
puristimilla

Asennustapa:
pintaan asennettu

Materiaali:
teräslevy

Asennuslevyllä:
kyllä

Kotelointiluokka (IP):
IP3X

Korkeus (mm):
870

Leveys (mm):
420

Syvyys (mm):
180

Mittatiedot

Pituus (syvyys) mm
180

Leveys mm
420

Tilavuus l
126.3

Korkeus mm
1670

Paino kg
18.1

Muut tiedot

Alkuperämaa
FI

ETIM-luokka
EC000262

Muutospäivä
24.08.2017

Takuu-aika (kk)

Käyttöyksikkö
PCE

Julkaisupäivämäärä
17.09.2012

Tullinimike
85371099

Muunnoskerroin
1

Sähkönimikkeistö
S2222M, S2228M

UNSPSC-koodi
39121105

Myyntiyksikkö
PCE

Mittauskeskus Esteri - EVEP150.06-2TY 2T 50A IP34 FE - Kiinteistöt

Käännöstiedot

Yleisnimi, English

Metering panel

Tekninen nimi, English

Yleisnimi, Svenska

Mätarcentral

Tekninen nimi, Svenska

Logistiikkatiedot

Pakk.koko1

1

Pakk.koko2

Pakk.koko3

Pakk.koko4

10

Pakkausko 1:n mitat

Pituus (syvyys) mm

1675

Korkeus mm

190

Leveys mm

440

Paino kg

19

Tilavuus l

140

Ulkomittauskeskukset

Varustettu T2-luokan ylijännitesuojilla. 2-tariffimittauskeskus yhdellä mittariristikolla ja johdonsuojakatkaisijoilla. Mittaus ennen pääkytkintä. Keskuksessa on 2 kpl 1-vaiheisia ja 1 kpl 3-vaiheisia 16 A pistorasioita, jotka on suojattu 30 mA vikavirtasuojakytkimellä. Keskuksen mukana toimitetaan myös 25 A päävarokkeet, pohjakoskettimet sekä vaihtokannet. Asennus seinälle, pylväaseen tai jalustalle EVL2.02 tai EVL2.03.